

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40027267.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40027267.

Geräteschalter Switch for appliances

Typschlüssel / Type reference

Die Produkte sind nur mit der Haupttypbezeichnung "LS" gekennzeichnet
The products are only marked with the main type reference "LS"







Place- holder	LS	085	15	□ □	□ □ □	□ □	□
	1	2	3	4	5	6	7

1 LS - stands for: LS Series

2 085 - stands for: -25°C to +85°C operating temperature

3 15 - stands for: 15 Amp Current Rating - 125/250VAC

4 Stands for: Pressing Handle (actuator)

Code	Drawing	Remark
00		No pressing handle
01		Straight handle, length: <25mm
02		Straight handle, length: 25 - 45mm
03		Straight handle, length: >45mm
04		Bent handle with head
05		Short handle with wheel
06		Long handle with wheel

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
E-Switch, Inc., 7153 Northland Drive, BROOKLYN PARK MN 55428-1514, USA

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40027267.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40027267.

Rubrik / *Rubric*
341

Aktenzeichen / *File ref.*
1967500-4401-
0717/296413/TL3/RLM

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40027267

letzte Änderung / *updated*
2022-09-19

Anlage /
Appendix
100
Datum / *Date*
2009-05-05

5 Stands for: Operating Force, last 3 digits indicate force. Force range is 20 - 250 grams.

6 Stands for: Terminal Type

Code	Terminal
C1	Tab terminal (4,8 X 0,5 mm)
C2	Tab terminal (solder terminal)

7 Stands for: Circuit Type

Code	Circuit
A	three terminals, NC & NO terminal normal (SPDT)
B	two terminals, NO False silver terminal, NC terminal normal (SPST)
C	two terminals, NC False silver terminal, NO terminal Normal (SPST)